

## MINIO DE PLOMO

Cod.: 755.000



### DESCRIPCIÓN

**Imprimación anticorrosiva** a base de minio de plomo y resinas sintéticas.

### FUNCIONES

Capa de fondo para la **protección antioxidante de superficies férreas**, en un sistema convencional.

### PROPIEDADES

Su gran capacidad de humectación la confiere una **excelente adherencia** incluso en superficies insuficientemente preparadas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante: Gliceroftálico.  
Pigmento: Minio de plomo Electrolítico.  
Color: Naranja característico.  
Sol. en volumen: 63%.  
Peso específico: 1.7 Kg/L.  
Viscosidad a 25° C: 1.70 seg. F-4.  
Secado a 20° C: Tacto: 1 h. Repintado: 12 h.  
Rendimiento: Según UNE: 13-16 m<sup>2</sup>/L/Capa.  
Espesor y consumo total recomendado:  
35 μ y 8-10 m<sup>2</sup>/L.

### APLICACIÓN

Superficies: Totalmente limpias y exentas de grasa y óxido.  
Sist. aplicación: Brocha, rodillo, pistola air-less.  
Disolvente: 5-10% Disolvente Sintético (12-19).  
Envasado: 750 ml y 4 L.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

**Fecha Edición:** 04/96

**Responsable Técnico:** Sr. J. Sanosa