

Hidrojal es ideal para el Hogar,  
Escuelas, Clínicas, Hoteles....  
...para pintar:

Hierro: barandillas, verjas, radiadores.  
Madera: puertas y ventanas, carpintería de obra.  
Yeso debidamente imprimado: techos y paredes de cocinas, baños. PVC y plásticos en general debidamente imprimados.



Esmalte al agua brillante para la protección y decoración de interiores y exteriores.



Interior - Exterior.



Brocha, rodillo o pistola



Dilución: Agua.  
Brocha, rodillo: 0-5%.  
Pistola: 10-15%.



Rendimiento: Blanco: 11-13 m<sup>2</sup>/L/Capa.  
Colores: 12-14 m<sup>2</sup>/L/Capa.



Temp. trabajo y almacenamiento: Mín.: 5° C. Máx.: 35° C.



Secado: Al tacto: 2 h. Repintado: 12 h. Secado total: 6 h.



Limpieza de utensilios: Agua.

**REUTILIZA tu envase...**



JALLUT PINTURAS, S.L.  
C/ Pintor Joan Miró, 26 - Pol. Ind. Can Humet de Dalt - 08213 POLINYÀ (Barcelona)  
Tel.: +34 937 131 914 - Fax: +34 937 131 256 - E-mail: [jallut@jallut.com](mailto:jallut@jallut.com)

Reutiliza tu envase y conviértelo en lo que tú quieras!!



# ¿Qué puedo pintar con HIDROJAL?

Barandillas, vallas, rejas, radiadores, tuberías, calefacción.

Ventanas y puertas de madera, zócalos, muebles de jardín, carpintería de obra.

Techos y paredes de yeso de cocinas, baños, escaleras.

Maquinaria, vehículos, herramientas, silos.

Trabajos de rotulación, mostradores, stands.



Jallut

# Hidrojal

Esmalte al agua brillante

## PROPIEDADES HIDROJAL

- Elevada **retención de color y brillo**.
- Extraordinaria **resistencia a la intemperie y a la humedad**.
- Facilidad de aplicación** y repintado.
- Buena **brochabilidad**. No gotea ni descuelga.
- Excelente adherencia** sobre imprimaciones convencionales.
- Secado rápido**: las estancias pueden habitarse el mismo día.
- Alta opacidad**.
- No presenta mordiente**.
- No amarillea**.
- Inodoro y lavable**, incluso con lejía.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Deben estar limpias, secas, desengrasadas, libres de óxido y previamente imprimadas.

### Preparación de superficies nuevas:

- Hierro**: Minio de Hierro o Primer Universal Jallut.
- Madera**: Lijar y aplicar una mano de Imprimación selladora Jallut.
- Yeso**: Imprimación selladora Jallut.
- PVC y plásticos en general**: lijado previo e imprimación. Consultar.

**Repintado**: Hidrojal es aplicable sobre pinturas al agua o al disolvente en buen estado. Sobre pinturas viejas bien adheridas, lavar (agua y jabón o lejía), lijar suavemente y pintar. Si las pinturas se encuentran en mal estado, eliminarlas totalmente y proceder como en superficies nuevas.

## MODO DE EMPLEO

Remover el producto antes de su utilización, hasta que presente un aspecto homogéneo. Aplicar 2 capas de Hidrojal.

Limpiar con agua los utensilios inmediatamente después de su uso.

Disponible en más de **10.000 colores** con máquina tintométrica Jallut.



728 MARFIL



786 CREMA



943 GAMUZA



987 OCRE



917 PARDO



944 TABACO



460 ROJO CARRUAJES



455 ROJO INGLÉS



463 BERMELLÓN



854 NARANJA



318 AMARILLO LIMÓN



209 GRIS PERLA



203 GRIS ACERO



539 AZUL LUMINOSO



542 AZUL COBALTO



616 VERDE PRIMAVERA



614 VERDE HIERBA



659 VERDE MAYO



662 VERDE CARRUAJES

001 BLANCO

002 NEGRO

Colores orientativos.

...como maceta, lapicero, hucha, cajita de almacenaje lo que se te ocurra!!