

ACTIVA

Cod.: 717.914



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica, acrílica, formulada con Bióxido de titanio rutilo como pigmento y polvo de mármol como única carga, que le confieren un **INCOMPARABLE BLANCO LUMINOSO y un EXCELENTE PODER DE RELLENO** y le permiten mantener las propiedades de cubrición, impermeabilización, transpirabilidad y solidez a la luz en la mayoría de soportes.

FUNCIONES

Para la protección y decoración de exteriores e interiores. La presencia de coalescentes de alto peso molecular le permiten la aplicación en interiores con ausencia de olor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante:	Dispersión acrílica.
Color:	Blanco luminoso.
Aspecto:	Mate.
Peso específico:	1,6 Kg/L.
Viscosidad:	Tixotrópica.
Secado a 25° C:	Tacto: 10 minutos. Repintado: 6 horas.
Rendimiento:	Según UNE: 12-14 m ² /L y capa.
Consumo:	Espesor y consumo recomendado: Para 100 µ al exterior: 4,2 m ² /L 2,66 m ² /Kg. Para 70 µ al interior: 6,10 m ² /L 3,8 m ² /Kg.
Resistencia al fuego:	Cumple M-1
Valor límite de la UE Categoría (A/a):	30 gr./l. Valor máximo de la Activa: 30 gr./l COV's

APLICACIÓN

Es importante no diluir demasiado (un 10-20% con agua). Si los fondos no son consistentes, es decir, todavía tienen pinturas a la cola, cal, extolite, mal adheridas, sucias o caleantes, es preciso preveer una mano de **JALMUREX o JALFOND al disolvente o al agua.**

Se aplica perfectamente a rodillo o pistola air-less.

Temperatura de trabajo

y almacenamiento: Mínimo 5°C. - Máximo 40°C.

Diluyente: Agua.

Envasado: 4 L y 15 L.

Coloreable con nuestros Sistemas Tintométricos UNIVERSAL, AQUAJAL y MIXTO y nuestros tintes concentrados Jaltint.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 10/11