

BARNIZ FLEXIBLE FLEXIJAL

Cod.: 722.006



DESCRIPCIÓN

Barniz a base de resinas sintéticas modificadas, que le confieren una elevada elasticidad.

FUNCIONES

Está especialmente indicado en aplicaciones donde se requiere **gran resistencia a la intemperie**.

PROPIEDADES

Elevada **resistencia al desgaste**.
Permite un **lijado perfecto** a las pocas horas.
Resiste a derrames de agua, café.
No cuartea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante:	Resinas sintéticas acriladas.
Color:	Transparente.
Aspecto:	Brillante.
% Sol. volumen:	65%.
Peso específico:	0,9 Kg/L.
Viscosidad:	80" CF4 a 25°C.
Secado:	Tacto: 4 horas. Repintado: 24 horas.
Nº de capas:	Tres, como mínimo.
Rendimiento:	Según UNE: 12 m ² /L.

APLICACIÓN

Superficies:	Limpias, secas y exentas de polvo, y con el grado de rugosidad necesario para asegurar el anclaje.
Sist. aplicación:	Brocha, rodillo.
Disolvente:	Disolvente sintético (12-19).
Envasado:	375 ml, 750 ml y 4 L.

IMPORTANTE Debido a la alta flexibilidad del producto, no se debe lijar entre capas.

Coloreable con nuestro Sistema Tintométrico JALCOLOR.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 10/01

Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa