

## BARNIZ HIDRÓFUGO JALSIL

Cod.: 722.007



### DESCRIPCIÓN

**Impregnación hidrofugante** incolora para materiales de construcción o substratos ligeramente alcalinos.

### FUNCIONES

Impregnación e hidrofugación de ladrillos, hormigón ligero, revoque y piedra arenisca o caliza.

### PROPIEDADES

**Excelente** capacidad de **fijación**.  
No influye en la estructura de la superficie ni en la capacidad respiratoria, manteniendo su **poder hidrofugante**.  
**Protección eficaz contra la lluvia**. Evita, en lo posible, la formación de eflorescencias de sales solubles.  
Reduce la tendencia al ensuciamiento.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante:	Silicona modificada.
Aspecto:	Líquido transparente ligeramente amarillento.
Densidad 20°C:	0,8 Kg/L.
Secado:	Rápido. A los 8 días de su aplicación adquiere su estado definitivo.
Rendimiento práctico:	8 m <sup>2</sup> /Kg y capa.
Nº de capas:	Dos.

### APLICACIÓN

Superficies:	Sobre material limpio y seco.
Sist. aplicación:	Brocha, rodillo, pistola o inmersión.
Viscosidad aplic.:	Se sirve al uso.
Limp. utensilios:	Disolvente Sintético 12-19 o Disolvente Universal.
Envasado	2 L, 5 L y 25 L.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

**Fecha Edición:** 04/04  
**Responsable Técnico:** Sr. J. Sanosa