

DISOLVENTE JALSOL (16-18)

Cod.: 732.002



DESCRIPCIÓN

Disolvente de evaporación lenta específico para la aplicación de **JALSOL**, al que le confiere más facilidad de aplicación y un secado más lento, favoreciendo el anclaje.

FUNCIONES

Como disolvente de **JALSOL**. Como disolvente de JALMUREX en aplicaciones a temperaturas altas solo o mezclado a partes iguales con Disolvente Sintético 12-19. Indicado, además, como co-disolvente lento para clorocauchos, acrílicas sobre todo en verano cuando se requiera un retrasado del secado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Incoloro
Punto de Inflamación: >39°C.
Densidad: 0,8– 0,95 g/cc.
Resistividad: >100 Megaohms (Volstatic).

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Usar gafas y guantes.
Se almacenará en sitios secos y resguardados del sol y el agua .
No se vertirá nunca al desagüe.

Para su manipulación se seguirán las instrucciones citadas en la Ficha de Seguridad correspondiente al producto.

ENVASADO

Envasado: 1 L, 5 L y 25 L.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 12/11/01
Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa