

DISOLVENTE UNIVERSAL

Cod.: 732.006



DESCRIPCIÓN

Mezcla de disolventes de evaporación rápida compatible con la mayoría de pinturas del mercado. De utilización básicamente a pistola.

FUNCIONES

Como disolvente de uso universal para la aplicación de esmaltes sintéticos, acrílicos un componente y nitrocelulósicos. Aunque también es compatible con pinturas base epoxi y poliuretanos, recomendamos para estas aplicaciones sus disolventes específicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Incoloro
Punto de Inflamación: -1°C.
Densidad: 0,75– 0,85 g/cc.
Resistividad: 1-7 Megaohms (Volstatic).

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Usar gafas y guantes.
Se almacenará en sitios secos y resguardados del sol y el agua .
No se vertirá nunca al desagüe.

Para su manipulación se seguirán las instrucciones citadas en la Ficha de Seguridad correspondiente al producto.

ENVASADO

Envasado: 500 ml, 1 L, 5 L y 25 L.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 12/11/01
Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa