

ELÁSTICO FOTORETICULABLE RETIJAL**CÓDIGO: 735.461****CÓDIGO Colores de la Carta de Fachadas: 749XXX****DESCRIPCIÓN**

Elástico acrílico fotoreticulable apto para la protección y decoración de fachadas y exteriores en general. Esta especialmente indicado para la impermeabilización de fachadas verticales donde este muy expuestas al agua de lluvia y donde sea necesario el punteo de fisuras o grietas inertes.. Adherencia extraordinaria a los distintos materiales usados normalmente en la construcción.

FUNCIONES

RETIJAL es ideal para la protección y embellecimiento de toda clase de superficies en mampostería exterior como revoco, mortero, hormigón, etc.
Resiste la formación de fisuras gracias a su capacidad de elongación y recuperación.
Micro poroso, lavable, flexible y carece de tacking.
Es impermeable, transpirable, no amarillea ni calea.
Gran resistencia a la intemperie, lluvia, polvo, humos industriales, alcalinidad del cemento, ácidos y álcalis diluidos, grasas, etc. Su baja permeabilidad al CO2 le confiere una protección adicional contra la carbonatación del hormigón.
Excelente resistencia a la abrasión y golpes. En caso de golpes se deforma con el soporte pero no se rompe si este resiste.
Dispone de una carta de colores formulados con pigmentos sólidos, inalterables a la luz, resistentes a la alcalinidad de los fondos y a la inclemencia de la intemperie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante:	Dispersión acrílica fotoreticulable.
Color:	Blanco y 50 colores de la Carta Fachadas.
Aspecto:	Mate de tacto suave.
Peso específico:	1,45 +/- 0.05 g/cc.
Viscosidad:	Tixotrópico.
Secado a 25°C.:	Tacto: 1 hora. Repintado: 6 horas.
Rendimiento:	Según Une 4 - 6 m ² /L y capa. Recomendado 2 capas.

Valor límite de la UE categoría (A/c): 40 gr./l. (2010)
Valor COV máximo de este producto 40 gr./l.

APLICACIÓN

APLICACIÓN:	Brocha, rodillo, espátula, cepillo, pistola, etc., según el acabado decorativo que se elija.
TEMPERATURA DE TRABAJO:	Mínimo 5°C - Máximo 40°C.
DILUYENTE:	Agua (10-15%)
ENVASADO:	4 L y 15 L

Coloreable con nuestros Sistemas Tintométricos Universal, Aquajal y Mixto y tintes concentrados Jaltint.

Disponible en la Carta de 50 colores para Fachadas en stock.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El Usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la hoja técnica, o por desconocimiento de su oficio.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 12/16 Rev 2