



## FICHA TÉCNICA

### IMPRIMACIÓN LÁTEX

**CÓDIGO: 715.001**

#### DESCRIPCIÓN

Emulsión vinilica concentrada de aspecto lechoso.

#### FUNCIONES

Exterior interior.  
Múltiples usos para la construcción.  
Reforzar sellar o soportes de obra.  
Reforzar sellar o soportes de Madera.  
Sellar  
Imprimir  
Fijación de Gotelé

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante: Dispersión vinilica.  
Color: Blanco lechoso  
Aspecto: Brillante  
Peso específico:  $1 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$   
Secado a 25°C.: Tacto: 1 hora.  
Repintado: 6 horas.  
Rendimiento: Depende del tipo de soporte  
Valor límite de la UE categoría (A/c): 30 gr./l. (2010 )  
Valor COV máximo de este producto 0 gr./l.

#### APLICACIÓN

Se aplica perfectamente a rodillo o pistola air-less  
Diluyente: Agua (5 - 10%) dependiendo del sistema de aplicación  
Envasado: 750 ml y 4 L

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El Usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la hoja técnica, o por desconocimiento de su oficio.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

**Fecha Edición: 11/2016 TB**