

JALFIX EXTRA

Cod.: 717

Cod. Colores de la Carta de Fachadas: 718.3XX



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica acrílica fabricada según una fórmula perfectamente equilibrada, para conseguir un perfecto compromiso entre ligante y pigmentos, con lo que las propiedades de **cubrición, impermeabilización, transpirabilidad y solidez son óptimas**, sobre la mayor parte de soportes.

FUNCIONES

JALFIX EXTRA se aplica muy bien en **exteriores**, pues es impermeable, transpirable, no amarillea ni calea, y los colores de la gama plasmados en la carta de colores están fabricados con pigmentos sólidos, inalterables a la luz, resistentes a la alcalinidad de los fondos y a la inclemencia de la intemperie.

Además, es ideal para **interiores** debido a su **gama de colores pastel** y a la posibilidad de teñir el blanco con colorantes universales u otros pigmentos de plásticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante:	Dispersión acrílica.
Color:	Blanco y 50 colores de la Carta Fachadas.
Aspecto:	Mate de tacto suave.
Peso específico:	1,64 g/cc.
Viscosidad:	Tixotrópico.
Secado a 25°C.:	Tacto: 10 minutos. Repintado: 6 horas.
Rendimiento:	Según Une 12-14 m ² /L y capa.
Consumo:	Espesor y consumo total recomendado: <u>Para 90µ al exterior:</u> 5,2 m ² /L 3,17 m ² /Kg <u>Para 70µ al interior:</u> 6,7 m ² /L 4,08 m ² /Kg
Lavabilidad:	Más de 10.000 dobles pasadas.
Valor límite de la UE categoría (A/a):	30 gr./l. (2010)

APLICACIÓN

Es importante no diluir demasiado. Si los fondos no son consistentes, es decir, todavía tienen pinturas a la cola, cal, extolite, mal adheridas, sucias o caleantes, es preciso prever una mano de **JALMUREX** o **JALFOND al disolvente o al agua**.

También si se quiere utilizar en la restauración de edificios es conveniente imprimir siempre con una mano de **JALMUREX**.

Se aplica perfectamente a rodillo o pistola air-less.

Temp. de trabajo y
almacenamiento: Mínimo 5°C - Máximo 40°C.
Diluyente: Agua (10-20%)
Envasado: 750 ml, 4 L, 12 L y 15 L

**Coloreable con nuestros Sistemas Tintométricos Universal,
Aquajal y Mixto y tintes concentrados Jaltint.**

Disponible en la Carta de 50 colores para Fachadas en stock.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 06/2010