

JALFIX SATINADO

718.228

## Descripción del producto

Pintura plástica satinada de gama alta

Formulada con copolímeros vinílicos modificados, Bióxido de titanio y extendedores de elevada resistencia a la intemperie

## Propiedades

- Extraordinaria blancura.
- Excelente poder cubriente
- Impermeable al agua
- Transpirable al vapor.
- Resistencia y solidez a la luz.
- Lavable.
- Calibrada.
- Fácil aplicación, no gotea

## Usos

Protección y decoración de interiores y de exteriores sobre todo tipo de materiales de construcción.

## Aplicación

Agitar el producto correctamente antes de su utilización.

Superficies: Yeso, Hormigón, Revoque, Madera, Fibrocemento, soportes ya pintados.

Las superficies deben estar limpias y exentas de polvo, grasa y suciedad en general.

Si el soporte no es consistente o presenta restos de pinturas a la cola, cal, Extolite mal adherido, sucia o caleantes, es necesario aplicar previamente una capa de JALMUREX o JALFOND (al disolvente o al agua).

Sistema de aplicación: Brocha, Rodillo o pistola Air-less.

Número de capas: Dos

Dilución: Agua, 1ª capa 10-20 %, 2ª capa ≤ 10 %

Secado: 10 minutos al tacto, según condiciones ambientales

Repintado: Mínimo 6 horas.

Limpieza de los utensilios: Agua.

El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, absorción del soporte y del grado de dilución.

Temperatura de trabajo: Evitar aplicar el producto con temperaturas de mínimo + 5º C y máximo 40ºC.

Envasado en envases de 750 ml, 4 L y 15 L

## Recomendaciones

Conservar en sus envases originales convenientemente cerrados.

Almacenar en lugar fresco y seco preservado del frío y de la exposición directa al sol.

## Características técnicas

Naturaleza:	Dispersión Vinil Veovai	Acabado:	Satinado
Color:	Blanco	Densidad:	1,25 ± 0,05 kg/L
Viscosidad:	50-60 poises.	Rendimiento:	13-16 m <sup>2</sup> /L
Lavabilidad:	≥20000 D.P.	Contenido máx. COVS:	0.30 g/L

## Información adicional

Indicar SI o NO

Coloreable con nuestro Sistema tintométrico AQUAJAL 10.	SI
Coloreable con nuestro Sistema tintométrico AQUAJAL 16.	SI
Coloreable con nuestra línea de Tintes concentrados Jaltint.	SI

---

Esta información es el resultado de nuestros ensayos en laboratorio y experiencia. El cliente debe comprobar que cada producto cumple con las especificaciones requeridas por su sistema. Al estar fuera de nuestro control las condiciones de aplicación, no es posible garantizar su comportamiento. Esta ficha sustituye a las anteriormente editadas.

**Fecha edición: 07/2016 Rev-2 TB**

JALLUT PINTURAS, S.L.U.

Grupo BARBOT

Tel. +34 93 713 19 14 - Fax +34 93 13 12 56

[www.jallut.com](http://www.jallut.com) - [jallut@jallut.com](mailto:jallut@jallut.com)

