

FICHA TÉCNICA

JALFOND - IMPRIMACIÓN FIJADORA

Cod.: 715

DESCRIPCIÓN

Imprimación fijadora de fondos inconsistentes o sellado de superficies porosas.

FUNCIONES

Como **capa de anclaje** sobre fondos flojos o mal adheridos, donde se quiera garantizar la aplicación posterior de pinturas plásticas.
Como **fijación y sellado de pinturas a la cola**, etc., que no hayan podido ser eliminadas totalmente.

PROPIEDADES

Excelente poder de penetración.
Rápido secado.
Totalmente incoloro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante: Resina acrílica en solución.
Color: Incoloro.
Aspecto: Ligeramente satinado. Si queda excesivamente mate, prever una segunda mano.
Rendimiento: 8 – 12 m²/L en función del uso.
Secado a 20°C: Tacto: 1 hora. Repintado: 6 horas.

APLICACIÓN

Superficies: Limpias de polvo y/o pinturas viejas cuarteadas, descascarilladas o mal adheridas.
Sistema aplicación: Brocha, rodillo de lana, pistola air-less o aerográfica.
Disolvente: Se vende al uso. No diluir.
Limpieza utensilios: Disolvente universal o Disolvente sintético 12-19.
Envasado: 5 L y 25 L.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 01/13

Director Técnico: T. Berges