

JALFOND - IMPRIMACIÓN FIJADORA

Cod.: 715



DESCRIPCIÓN

Imprimación fijadora de fondos inconsistentes o sellado de superficies porosas.

FUNCIONES

Como **capa de anclaje** sobre fondos flojos o mal adheridos, donde se quiera garantizar la aplicación posterior de pinturas plásticas.
Como **fijación y sellado de pinturas a la cola**, etc., que no hayan podido ser eliminadas totalmente.

PROPIEDADES

Excelente poder de penetración.
Rápido secado.
Totalmente incoloro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante:	Resina acrílica en solución.
Color:	Incoloro.
Aspecto:	Ligeramente satinado. Si queda excesivamente mate, prever una segunda mano.
Rendimiento:	8 – 12 m ² /L en función del uso.
Secado a 20°C:	Tacto: 1 hora. Repintado: 6 horas.

APLICACIÓN

Superficies:	Limpias de polvo y/o pinturas viejas cuarteadas, descascarilladas o mal adheridas.
Sistema aplicación:	Brocha, rodillo de lana, pistola air-less o aerográfica.
Disolvente:	Se vende al uso. No diluir.
Limpieza utensilios:	Disolvente universal o Disolvente sintético 12-19.
Envasado	5 L y 25 L.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 04/04

Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa