

JALFOND AL AGUA

Cod.: 715.003



DESCRIPCIÓN

Imprimación fijadora AL AGUA de ALTO PODER DE PENETRACIÓN para mejorar la adherencia y uniformar la absorción de todo tipo de fondos utilizados en construcción.

Repintable con todo tipo de pinturas al agua.

FUNCIONES

-**Fijador de superficies** como yeso, hormigón, revoco, ladrillo, madera, mortero, cal, temple, cola, pinturas viejas, etc.

-**Imprimación adherente** sobre superficies poco porosas como hormigón, cerámica, esmaltes, etc.

-Como **barniz de acabado**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|------------------|---|
| Color: | Incoloro. Puede aproximarse al tono de la superficie a aplicar manteniendo la transparencia, con nuestro tinte concentrado Jaltint al agua y Jaltint universal. |
| Olor: | Nulo. |
| Aspecto: | Satinado según absorción. |
| Rendimiento: | 12-25 m ² /L según soporte y dilución. |
| Peso específico: | 1,00 Kg/L. |
| Secado a 20°C: | Tacto: 1-2 horas. Repintado: 12 horas. |
| Dilución: | Se puede aplicar al uso o diluir hasta 4 partes de agua por 1 parte de fondo fijador (<i>Jalfond</i>) dependiendo del grado de protección y brillo deseado. |

APLICACIÓN

| | |
|---------------------------------|--|
| Superficies: | Limpias de polvo y/o pinturas viejas cuarteadas, descascarilladas o mal adheridas. |
| Sistema aplicación: | Brocha, rodillo de lana, pistola air-less o aerográfica. |
| Disolvente: | Se vende al uso. En caso de dilución, hacerlo con agua. |
| Temp. Trabajo y almacenamiento: | Mínimo: 5°C. Máximo: 40°C. |
| Limpieza utensilios: | Agua. |
| Envasado: | 750 ml y 5 L. |

Remover bien antes de usar.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 01/05
Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa