

IMPR. JALFOND AL AGUA

CÓDIGO: 715.003

DESCRIPCIÓN

Imprimación fijadora al agua de alto poder de penetración.

FUNCIONES

Fijador de superficies como yeso, hormigón, revoco, ladrillo, madera, mortero, cal, temple, cola, pinturas viejas, etc.

Imprimación adherente sobre superficies poco porosas como hormigón, cerámica, esmaltes, etc.

Mejora la adherencia y uniforma la absorción de todo tipo de fondos utilizados en construcción

Repintable con todo tipo de pinturas al agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LIGANTE:	Resina vinilica modificada.
COLOR:	Incoloro. Puede aproximarse al tono de la superficie a aplicar manteniendo la transparencia, con nuestro tinte concentrado Jaltint al agua y Jaltint universal.
OLOR:	Nulo.
ASPECTO:	Satinado según absorción.
RENDIMIENTO:	12-25 m ² /L según soporte y dilución.
VISCOSIDAD:	8-16" CF4 a 25° C
PESO ESPECIFICO:	1,00 ± 0,05 Kg/L.
SOLIDOS EN VOLUMEN:	13 % ± 1
SECADO a 20°C:	Tacto: 1-2 horas. Repintado: 12 horas.
DILUCIÓN:	Se puede aplicar al uso o diluir hasta 4 partes de agua por 1 parte de fondo fijador (Jalfond) dependiendo del grado de protección y brillo deseado.

APLICACIÓN

SUPERFICIE:	Limpias de polvo y/o pinturas viejas cuarteadas, descascarilladas o mal adheridas.
APLICACIÓN:	Brocha, rodillo de lana, pistola air-less o aerográfica.
DSOLVENTE:	Se vende al uso. En caso de dilución, hacerlo con agua.
TEMP DE TRABAJO:	Mínimo: 5°C. Máximo: 40°C.
LIMPIEZA UTENSILIOS:	Agua.
ENVASADO:	750 ml y 5 L.

AGITAR BIEN ANTES DE USAR.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El Usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la hoja técnica, o por desconocimiento de su oficio.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: Rev-2 04/2017 TB