

JALPLEX SINTÉTICO BRILLANTE

Cod.: 722.602



DESCRIPCIÓN

Barniz incoloro a base de resinas sintéticas.

FUNCIONES

De empleo general. Se usa en decoración interiores, pero está especialmente indicado en aplicaciones dónde se requiera **gran resistencia a la intemperie**.

PROPIEDADES

Muy buena **retención del brillo**.
Elevada resistencia a la intemperie.
Facilidad de aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante:	Alquídic.
Color:	Transparente.
Aspecto:	Brillante.
Peso específico a 20°C:	0,9 Kg/L.
Viscosidad:	80 seg. F-4 a 25°C.
Secado 20°C:	Tacto: 2 horas. Repintado: 12 horas.
Nº de capas:	3 como mínimo.
Rendimiento:	Según UNE: 16-18 m ² /L.

APLICACIÓN

Superficie:	Limpias, secas y previamente lijadas. Sobre barnices viejos, es indispensable un lijado previo.
Sist. aplicación:	Brocha o pistola.
Disolvente:	Disolvente sintético (12-19).
Envasado:	375 ml, 750 ml y 4 L.

Coloreable con nuestro Sistema Tintométrico JALCOLOR.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 04/96

Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa