

JALSOL

Cod.: 739.XXX



DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica de un solo componente, con alta resistencia al desgaste.

FUNCIONES

JALSOL ha sido especialmente desarrollado para **proteger y decorar pavimentos de garajes, almacenes, etc.**

PROPIEDADES

- Facilidad de aplicación** (1 componente).
- Aplicable en **todas las épocas del año** (insensible al frío).
- Duro** a la vez que **flexible**.
- Resistente a la mayoría de aceites minerales y totalmente al agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante:	Resinas acrílicas.
Color:	Rojo Inglés RAL 3009, Verde RAL 6021, Gris RAL 7038.
Aspecto:	Satinado (Brillo 30%).
Volumen sólidos:	41% - 42% según color.
Peso específico:	1,3 Kg/L.
Viscosidad:	100 seg. F-4.
Secado a 20°C:	Tacto: 1 hora. Repintado: 12 horas.
Nº de capas:	Dos.
Rendimiento:	Espesor y consumo total recomendado: 100 µ y 4 m ² /L.

APLICACIÓN

Superficie:	Totalmente limpia, seca y con el grado de rugosidad o absorción necesario para garantizar un buen anclaje. En superficies lisas, es imprescindible un granallado previo.
Sist. aplicación:	Rodillo o pistola. (La primera capa hay que darla a rodillo).
Diluyente:	DISOLVENTE JALSOL (disponible en 1 L, 5 L y 25 L).
Envasado:	4 L y 16 L.

Coloreable con nuestro Sistema Tintométrico Industrial.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 04/05

Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa