

JALTINT UNIVERSAL

Cod.: 795.XXX



DESCRIPCIÓN

Colorante de **máxima concentración** para teñir todo tipo de pinturas al agua y esmaltes al disolvente: acrílicas, vinílicas, sintéticas, epoxis al agua.

PROPIEDADES

-Buena compatibilidad.
-Facilidad de incorporación.
Los tintes concentrados Jaltint son productos de máximo poder de teñido, dotados de una gran estabilidad del color y elaborados con pigmentos muy limpios, lo que permite obtener unos colores muy nítidos.

COLORES DISPONIBLES

10 colores disponibles Al Agua:

795.351 Amarillo Limón

795.951 Ocre

795.954 Naranja

795.453 Rojo Óxido

795.952 Pardo

795.456 Rojo Vivo

795.650 Verde

795.953 Violeta

795.550 Azul

795.151 Negro

CUADRO DE RESISTENCIAS

Todas las tonalidades de la gama Jaltint son sólidas a la luz en la decoración de interiores. Para exteriores, debe usarse una pintura adecuada para ello.

En la siguiente tabla, mostramos las degradaciones de los 8 colores de la gama Jaltint partiendo de la mezcla de un envase de 4 L de pintura plástica Jalfix Satinado S-2 con el tinte Jaltint en el porcentaje indicado entre paréntesis.

Indicamos con el símbolo * aquellos colores sólidos a la intemperie:

*** Máxima solidez a la intemperie

** Buena solidez a la intemperie

* Sólo para interiores

Amarillo Limón	120 ml (3%) **	50 ml (1,25%) *	20 ml (0,5%) *
Ocre	120 ml (3%) ***	50 ml (1,25%) ***	20 ml (0,5%) ***

FICHA TÉCNICA

Rojo Óxido	120 ml (3%) ***	50 ml (1,25%) ***	20 ml (0,5%) ***
Pardo	120 ml (3%) ***	50 ml (1,25%) ***	20 ml (0,5%) ***
Rojo Vivo	120 ml (3%) **	50 ml (1,25%) *	20 ml (0,5%) *
Verde	120 ml (3%) ***	50 ml (1,25%) **	20 ml (0,5%) **
Azul	120 ml (3%) ***	50 ml (1,25%) **	20 ml (0,5%) **
Negro	120 ml (3%) ***	50 ml (1,25%) ***	20 ml (0,5%) ***

APLICACIÓN

Superficies: epoxi y PUR.

Recomendaciones de uso:

- No añadir más del 5% de Jaltint a la pintura a teñir.
- A igual porcentaje de mezcla sobre distintos tipos de pintura, la intensidad del color obtenido puede variar a consecuencia de la composición de las mismas.
- Agitar bien el producto antes de usar.
- Remover bien al teñir hasta homogeneizar.
- Recomendamos ensayar compatibilidades antes de su uso.

Envasado: 50 ml y 250 ml.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 03/06

Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa