

LASURE al Agua

Cod.: 722.100



DESCRIPCIÓN

Tratamiento **protector de la madera** en **acabados de alto poder decorativo y sólidos a la luz.**

FUNCIONES

Protección y decoración de la madera.

PROPIEDADES

Barniz **no peliculante**.
Fungicida e hidrofugante de **alta resistencia al exterior**.
Realza el vetado de la madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante:	Acrílico.
Color:	Incoloro.
Aspecto:	Satinado.
Peso específico a 20°C:	0,9 Kg/L
Secado a 20°C:	Tacto: 2 h. Repintado: 24 h.
Nº de capas:	Tres.

APLICACIÓN

Superficies:	Madera o contraplacado, limpias y secas.
Sist. aplicación:	Brocha o pistola air-less.
Disolvente:	Agua.
Envasado:	375 ml, 750 ml y 4 L.

IMPORTANTE Aunque el barniz incoloro se puede aplicar al exterior recomendados, siempre que sea posible, usar las calidades teñidas con nuestro Sistema Tintométrico Jalcolor o teñidas en origen.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 04/96

Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa