

PLÁSTICO 999

Cod.: 750



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica para exteriores e interiores a base de copolímeros acrílicos y pigmentos de elevada resistencia a la intemperie.

FUNCIONES

Para la **protección y decoración** de interiores y exteriores sobre todo tipo de **materiales de construcción**.

PROPIEDADES

Facilidad de aplicación. Lavable.
Impermeable, permitiendo la **transpiración** de la humedad capilar.
Extraordinaria blancura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante:	Dispersión acrílica.
Color:	Blanco.
Aspecto:	Mate sedoso.
Peso específico:	1,64 Kg/L.
Viscosidad:	Tixotrópica.
Secado a 20°C:	Tacto: 10 minutos. Repintado: 6 horas.
Rendimiento:	Según UNE: 8-11 m ² /L y capa.
Consumo:	Espesor y consumo total recomendado: <u>Para 100µ en exteriores:</u> 4,4 m ² /L = 2,68 m ² /Kg. <u>Para 70µ en interiores:</u> 6,2 m ² /L = 3,78 m ² /Kg.
Lavabilidad:	5.000 dobles pasadas (transcurridas 3 semanas de la aplicación).
Valor limite de la UE categoría (A/a) :	30 gr./l. (2010). Valor max. 999 : 30 gr/l. COVs.

APLICACIÓN

Superficies:	Limpias, exentas de salitre y secas. Sobre superficies porosas prever una mano de JALMUREX o JALFOND con disolvente o al agua .
Sist. aplicación	Brocha, rodillo o pistola air-less.
Diluyente:	Agua (10 a 20%).
Temp. trabajo y almacenamiento:	Mínimo 5°C. - Máximo 40°C.
Envasado:	750 ml, 4 L, 12 L y 15 L.

Coloreable en tonos pasteles con nuestros Sistemas Tintométricos Universal, Mixto y Aquajal y tintes concentrados Jaltint.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 02/12 JS