

### PROTECTOR ANTIGRAFFITI JALLUT

Cod.: 722.017



#### DESCRIPCIÓN

Producto basado en emulsión polimérica acuosa. Se utiliza como tratamiento preventivo contra la aplicación de graffitis en todo tipo de superficies tales como pinturas, hormigón, piedras naturales, estucos, monocapas, permitiendo eliminar los graffitis de manera fácil

#### PROPIEDADES

Reduce drásticamente la adherencia de graffitis e impide la penetración al Sustrato, facilitando posteriormente su eliminación.  
Reduce la absorción de agua.  
Protege contra la polución atmosférica.  
Altera ligeramente el aspecto de las superficies donde se aplica, confiriéndoles un aspecto ligeramente satinado  
Permite la transpiración de las paredes.  
Fácil aplicación

#### ELIMINACION DE LOS GRAFFITIS

La eliminación del graffiti debe efectuarse preferentemente con agua a caliente a 60-70 °C. a la presión adecuada para no dañar la superficie que se ha protegido.  
Después de la eliminación del graffiti debe procederse a una nueva aplicación del protector antigraffiti en la superficie lavada.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Incoloro
Rendimiento práctico:	8-12 m <sup>2</sup> /l.
Punto de inflamación:	No es inflamable
Tiempo de secado:	1-2 horas
Repintado:	3 horas.
Nº de capas:	Sobre superficies no absorbentes aplicación de dos capas. Sobre superficies absorbentes aplicar tres o cuatro capas para asegurar la protección adecuada.

### APLICACIÓN

Superficies : La superficie debe estar seca y limpia de suciedades  
Sistema de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.  
Dilución: El producto no debe diluirse.  
Limpieza de utensilios: Agua  
Estabilidad en almacén: Proteger del frío y del calor excesivo

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

**Fecha Edición:** 09/11 J..S.