

### RAPIDOLÍN BRILLANTE PLUS (2010)

Cod.: 721.025 Blanco Plus / 720 Colores Carta



#### DESCRIPCIÓN

Es un **esmalte** alquídico, no amarilleante, muy brillante, con **elevada retención de color** y muy buena **resistencia a la intemperie**.

#### PROPIEDADES

Extraordinaria **resistencia a la intemperie**.  
**Facilidad de aplicación.**  
**Facilidad de repintado.**  
**Excelente adherencia** sobre **todas las imprimaciones** convencionales. Seca bien al aire, pero se puede acelerar con temperaturas no superiores a los 50°C.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante: Alquídico  
 Color: Según carta de colores general de JALLUT.  
 Aspecto: Brillante.  
 Voc: Max 300 gr./l. Valor max. UE (Cat.A/d )300 gr./ l.  
 Viscosidad: 200" CF4 a 25°C.  
 Densidad: 1,2 +/-0,05  
 Secado 20°C: Tacto: 6 horas.  
 Repintado: 24 horas.  
 Nº de capas: Dos.  
 Espesor recomendado: 30-40 micras or capa.  
 Rendimiento: Según UNE: 19 m<sup>2</sup>/L y capa.  
 Espesor y consumo total recomendado: 50µ y 9 m<sup>2</sup>/L = 7,5 m<sup>2</sup>/Kg  
 Sobre Hierro está clasificado: Clase Bs1d0

#### APLICACIÓN

Superficies : Previamente imprimadas y limpias.  
 Sist. Aplicación: Brocha, rodillo, pistola aerográfica o air-less.  
 Diluyente: Disolvente sintético (12-19), o Disolvente universal.  
 Envasado: 125 ml, 375 ml, 750 ml y 4 L.

**Coloreable con nuestro Sistema Tintométrico INDUSTRIAL**

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: Nov. 2010 - JS