

RAPIDOLÍN MATE

Cod.: 721.001 Blanco / 720.035 Negro



DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético mate, para la decoración de interior.

FUNCIONES

Como capa de acabado en general para el lacado de **superficies de hierro o madera** previamente imprimadas.

PROPIEDADES

Mate deslustrado.
Excelente nivelación.
Buen poder de relleno.
No amarillea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--------------|--|
| Ligante: | Alquídico. |
| Color: | Blanco. |
| Aspecto: | Mate. |
| Densidad: | 1,5 Kg/L. |
| Viscosidad: | 120" F-4 a 25°C. |
| Secado: | Tacto: 1 hora. Repintado: 12 horas. |
| Nº capas: | Dos. |
| Rendimiento: | Según UNE: 18 m ² /L y capa. Espesor y consumo total recomendado: 40µ y 9 m ² /L = 6 m ² /Kg. |

APLICACIÓN

| | |
|-------------------|---|
| Superficies : | Previamente imprimadas y limpias. |
| Sist. Aplicación: | Brocha, rodillo, pistola aerográfica o air-less. |
| Diluyente: | Disolvente sintético (12-19), o Disolvente universal. |
| Envasado: | 125 ml, 375 ml, 750 ml y 4 L. |

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 11/95

Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa