

RAPIDOLÍN SATINADO

Cod.: 721.002 Blanco / 720.043 Negro



DESCRIPCIÓN

Laca de poliuretano de acabado sedoso, no amarilleante para decorar en **interiores**.

FUNCIONES

Como capa de acabado en general, para el lacado de **superficies de hierro o madera** previamente imprimadas.

PROPIEDADES

Buena capacidad de relleno.
Excelente nivelación.
Muy buena retención del blanco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante:	Alquídicó modificado con poliuretano.
Color:	Blanco.
Aspecto:	Satinado-laca.
Densidad:	1,38 Kg/L.
Viscosidad:	120" F-4 a 25°C.
Secado:	Tacto: 1 hora. Repintado: 12 horas.
Nº capas:	Dos.
Espesor recomendado:	30µ por capa.
Rendimiento:	Según UNE: 18 m ² /L y capa.
Espesor y consumo total recomendado:	40µ y 9 m ² /L = 6,52 m ² /Kg.
Sobre Hierro está clasificado M-1 (UNE 23-727-90).	

APLICACIÓN

Superficies :	Previamente imprimadas y limpias.
Sist. Aplicación:	Brocha, rodillo, pistola aerográfica o air-less.
Diluyente:	Disolvente Sintético (12-19), o Disolvente Universal.
Envasado:	125 ml, 375 ml, 750 ml y 4 L.

Coloreable con nuestro Sistema Tintométrico JALCOLOR.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 05/05

Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa