

REVESTIMIENTO PÉTREO LISO FACHADAS

Cod.: 749.100

Cod. Colores de la Carta para Fachadas: 749.3XX



DESCRIPCIÓN

Revestimiento liso, diluible con agua, de **alta resistencia** al exterior.
Transpirable e impermeable.

FUNCIONES

Para la **protección y embellecimiento** de toda clase de superficies en mampostería exterior como revoco, mortero, hormigón etc...
Su microtextura le permite cubrir pequeñas fisuras y le ayuda a disimular imperfecciones del soporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resina:	Emulsión copolímera.
Aspecto:	Mate.
Color:	Blanco y 49 colores (Carta para Fachadas).
Peso específico:	1,6 Kg/L.
Tiempo secado 20° C y 65% humedad:	Tacto: 1 hora. Repintable: 5 horas.
Rendimiento:	De 7 a 9 m ² /L, según soporte a aplicar.

APLICACIÓN

Preparación superficie:	Las superficies deben estar secas, limpias de polvo y eflorescencias.
Superficies nuevas:	Albañilería en general: Aplicar una primera mano diluida un 10%. Acabar con una o dos manos diluidas al 5%.
Superficies ya pintadas:	Sobre pinturas viejas, sanear y eliminar las partes mal adheridas o agrietadas. Seguidamente, aplicar como en superficies nuevas.
Superficies viejas, polvorientas o muy caleadas:	Limpiar y aplicar, en primer lugar, una capa de JALMUREX diluido un 10-15%. A continuación, aplicar como en superficies nuevas.
Temp. aplicación:	5° C. No es recomendable aplicar a pleno sol o a temperaturas del soporte elevadas.
Utensilios:	Brocha, rodillo y pistola <i>air-less</i> adecuada.
Dilución:	Agua.
Envasado:	4 L y 15 L.

Coloreable con nuestros Sistemas Tintométricos Aquajal y Mixto.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 11/04

Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa