

RUGOSO EXTERIOR JALRIBEX

Cod.: 712.201

Cod. Colores de la Carta para Fachadas: 712.3XX



DESCRIPCIÓN

Revestimiento de textura granulada y fácil aplicación a rodillo. Permite una **amplia gama de acabados**. Las propiedades de **cubrición, impermeabilización, transpirabilidad y solidez son óptimas**, sobre la mayor parte de soportes.

FUNCIONES

Protección y decoración de fachadas, escaleras, locales públicos, habitaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante: Copolímero acrílico.
 Aspecto: Rugoso, mate.
 Color: Blanco y 49 colores (Carta para Fachadas).
 Peso específico: 1,7 Kg/L.
 Secado: Tacto: 2 h. Repintado: 24 h.
 Rendimiento: Según UNE: 1,5-2 m²/L y capa, dependiendo del grado de rugosidad de la superficie.

APLICACIÓN

Superficies viejas: Como extolite, cal, etc., cepillarlas hasta eliminar la posible cascarilla. Después sellar con una mano de fijador de fondos **JALFOND**.

Superficies nuevas: Aplicar **JALRIBEX** directamente después de una capa de fondo de JALRIBEX diluido en agua.

Superficies absorbentes: Prepararlas con una o varias capas de **JALFOND**.

Superficies especiales: Consultar.

Dilución: Agua (5 – 10%).

Sist. aplicación: Llama, rodillo o pistola.

Temp. aplicación: No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C. Es un producto al agua.

Envasado: 4 L y 15 L.

Coloreable con nuestros Sistemas Tintométricos Aquajal y Mixto.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 11/04

Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa