

## SELLADORA JALLUT

Cod. 756.001



### DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES

Producto **sellante** y **endurecedor** de superficies, de yeso y madera, utilizado como preparación para antes de esmaltar o pintar con pintura plástica.

- Capacidad de relleno.
- Super lijable.
- Exterior e interior, siempre acabado con esmalte.

### SOPORTES

Puertas. Ventanas. Persianas. Paredes y techos de yeso.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco.  
 Aspecto: Mate.  
 Secado: Tacto: 1 h. Repintado yeso: 12 h. Repintado madera: 24h.  
 Rendimiento: Espesor y consumo total recomendado: 30  $\mu$  y 11 m<sup>2</sup>/L.  
 Densidad: 1,7 Kg/L.  
 Dilución: 5-10% con **DISOLVENTE SINTÉTICO**.

### APLICACIÓN

Superficies: Limpias, secas y con el grado de absorción y/o rugosidad necesario para asegurar el anclaje.  
 Sist. aplicación: Brocha, rodillo o pistola.  
 Limp. utensilios: Disolvente  
 Temp. trabajo: Mínimo 10°C. - Máximo 60°C.

### ENVASADO

Envasado: 750 ml.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

**Fecha Edición:** 08/04

**Responsable Técnico:** Sr. J. Sanosa