

VIDUR FORJA

Cod.: 725.054 Gris Claro 1054

Cod.: 725.058 Gris Ardiente 1058



DESCRIPCIÓN

Pintura metálica de fácil aplicación, especialmente estudiada para conseguir una buena resistencia en ambientes urbanos y rurales y un **efecto decorativo similar al hierro forjado**.

FUNCIONES

Pintado de farolas, puentes, rejas, gasómetros, depósitos, etc.

PROPIEDADES

Muy buena resistencia a la intemperie.
Proporciona un **alto espesor de pintura.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante: Resina alcídica.
Color: Gris Claro (Ref. 725.054). Gris Ardiente (Ref. 725.058).
Aspecto: Hierro forja, mate.
Peso específico: 1,5 Kg/L.
Viscosidad: 100" CF-4.
Secado a 20°C: Tacto: 3 horas. Repintado: 24 horas.
Rendimiento: Según UNE: 12m²/L y capa.
Espesor y consumo recomendado:
150µ y 4-5 m²/L.

APLICACIÓN

Superficies: Limpias, secas y previamente imprimadas con **MINIO DE PLOMO**.
Sist. aplicación: Pistola aerográfica (Si se aplica a pincel hay que cuidar que no se noten los empalmes).
Nº capas: Dos.
Disolvente: Disolvente sintético 12-19 o Disolvente universal.
Envasado: 750 ml y 4 L.

Coloreable con nuestros Sistemas Tintométricos Mixto e Industrial.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 11/95

Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa